

STICKA

A- 5-148

Beilagen, Leipzig

Tarif

des

gegenseitigen livl. Feuer-Assecuranz-Vereins

für das flache Land.



Zum Gebrauch

für

Taxatoren und Assecuraten.




Tarif

des

gegenseitigen livl. Feuer-Assecuranz-Vereins

für das flache Land.



Zum Gebrauch

für

Taxatoren und Assecuraten.



Dorpat, 1880.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

Register.

Normal-Tarif.

A. Holzbau.

	Pag.	Litt.
Rundholzwand, bekantete Wand, Fachwerk-Gestell	2	a
Bekleidungen und Bewurf, bekantete Wände mit Bekleidung und Bewurf zusammen gerechnet	2	b
Sparrenwerk mit Streckbalken, ohne Streckbalken, für Steildächer	2	c
Sparrenwerk mit Streckbalken und Stuhl für Flachdächer	3	a
Dachbedeckung mit Material, Arbeit und Unterlage	3	b
Diverse: Pforten, Thüren, Lucken, Kornkasten	3	c
Oefen, Küchen	3	d
Fenster, Thüren, Pferdestände	4	a
Dielen, Lagen	4	b
Zwischenlagen bei aufgebauten Etagen mit Zuschlag	4	c

B. Steinbau.

Feldsteine allein, Feldsteine mit Ziegelfütterung	6	a
Ziegelmauer	6	a
Feldsteinmauer und Stukatur zusammen gerechnet	6	b
Ziegelmauer und Stukatur zusammen gerechnet	6	c
Sparrenwerk, Steildächer mit Streckbalken, dasselbe ohne Streckbalken für Flachdächer	7	a

Diverse für Steinbauten.

Pforten, einfache Thüren	7	b
Thüren, Lucken, Fenster	7	c
Ziegelpforten, Lehmputzen und Wellerarbeit	8	
Tabelle für Berechnung der Holzwand oder Mauerflächen	12	
Tabelle für die Berechnung der Dachflächen	14	*)
Tabelle für die Berechnung der Dachflächen	15)

Zuschlag-Tarif zu dem Normal-Tarif mit 20, 40, 60, 80 und 100 % für das Holzmaterial und 20 % zu den Arbeitskosten.

A. Holzbauten.

Rundholz-Wand	21	a
Behauene Wand	21	b
Fachwerk-Wand	21	c
Fachwerk-Giebel	21	d
Ordinäre unbehobelte Aussen-Bretterbekleidung	21	e
Behobelte und gespuntete Bretterbekleidung	21	f
Ordinäre behobelte Bretterbekleidung	21	g
Aeusserer Wände 10" Mittelstärke, von Aussen fein bekleidet, mit Oelfarbe gestrichen, von Innen stukaturt	21	h
Innere Wände 8" Mittelstärke, von beiden Seiten stukaturt	21	i

*) Seite 14 muss in der Rubrik „Steildächer“ heissen: Jede Sparre ist gerechnet á 4 Fuss pr. 1 Faden der Breite des Gebäudes mit 2 Fuss Zuschlag.

Seite 15 muss für Flachdächer heissen: „Nach einem Mittelmaasse berechnet“.

	Pag.	Litt.
<i>Fachwerk, innere Wände von beiden Seiten stukaturt</i>	21	k
<i>Dielen aus runden oder halben Balken</i>	21	l
<i>Ordinäre Dielen aus Brettern</i>	21	m
<i>Feine Dielen für herrschaftliche Wohnhäuser</i>	21	n
<i>Hohle Dielen für herrschaftliche Wohnhäuser</i>	21	o
<i>Ordinäre gespuntete Dielen für Kleeten</i>	22	p
<i>Lagen für Bauerwohnungen, Badstuben, Kleeten Vieh- und Pferdeställe, Brücken aus Rundholz</i>	22	q
<i>Einschub- und Gypslage</i>	22	r
<i>Polnische Lage unbehobelt</i>	22	s
<i>Polnische Lage von einer Seite behobelt</i>	22	t
<i>Gespuntete Lage über Streckbalken</i>	22	u
<i>Gespuntete Lage und Dielen bei Kleeten zusammen</i>	22	v
<i>Streckbalken und Sparrenwerk bei Steildächern.</i>		
<i>Ohne Dachstuhl, Rundholz, 6 Fuss Sparrenweite</i>	22	a
<i>Mit Dachstuhl, bekantet, 4 Fuss Sparrenweite</i>	22	b
<i>Ohne Dachstuhl bekantet</i>	22	c
<i>Ohne Dachstuhl bekantet, auf 6 Fuss Sparrenweite</i>	23	d
<i>Bei Flachdächern.</i>	23	e
<i>Sparrenwerk ohne Streckbalken mit Seitenstreben, Steildach bei 6 Fuss Sparrenw.</i>	23	f
<i>Dasselbe bei 4 Fuss Sparrenweite</i>	23	g
<i>Dachdeckung, Pergel, Stroh, Bretter, Schindel etc.</i>	23	h
<i>Diverse.</i>		
<i>Pforten, einfache Thüren, Kornkasten, Lucken, Stallfenster, Pferdestände</i>	24	a
<i>Kornkasten und Lucken</i>	24	b
<i>Fenster für Vieh- und Pferdeställe</i>	24	c
<i>„ Herbergen, Krügen etc.</i>	24	d
<i>„ Herrenhäuser</i>	24	e
<i>Tafelthüren und Flügelthüren</i>	24	f
<i>B. Holztheile bei Steinbauten.</i>		
<i>Sparrenwerk, Mauerlatten, Streckbalken und Obersehwellen.</i>		
<i>Steildächer, Rundholz ohne Stuhl, 6 Fuss Sparrenweite</i>	26	a
<i>Bekantete Balken ohne Stuhl, 6 Fuss Sparrenweite</i>	26	b
<i>Bekantete, ohne Stuhl, 4 Fuss Sparrenweite</i>	26	c
<i>Bekantete mit Stuhl, 4 Fuss Sparrenweite</i>	27	d
<i>Bekantete, ohne Strecken mit Kreuzbändern, 6 Fuss Sparrenweite</i>	27	e
<i>Dasselbe, 4 Fuss Sparrenweite.</i>	27	f
<i>Sparrenwerk mit Streckbalken und Stuhl für Flachdächer, 4 Fuss Sparrenweite</i>	27	g
<i>Diverse.</i>		
<i>Thore, Pforten, Thüren und Lucken.</i>	28	a
<i>Fenster für Wohnhäuser mit Winterfenster</i>	28	b
<i>Dächer pr. □ Faden Grundfläche nebst Zuschlag.</i>	29	

A. Holz-Bau.

Holz-Wände.

Die Balken sind nach Mittelstärke und Zoll berechnet.

Holz-Wände.																	
Rundholzwand.								Bekantete Wand.				Fachwerk-Gestell.					
Dicke der Balken nach Zoll.								6 □ Zoll bekantet.									
6"		7"		8"		9"		8"		10"		Wand.		Giebel.		Mit Ziegelfütterung.	
a. Preis des Materials mit Arbeitslohn pr. □Faden von 36 □Fuss, 6 fussige Faden.																	
Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.
1	20	1	70	1	85	2	20	2	55	3	60	—	98	—	60	3	22
b. Bekleidungen und Bewurf pr. □Faden.																	
Ordinäre unbehobelte Bretter-Bekleidung 1"; ordinär behobelte 50 kop. Zuschlag.		Feine behobelte Bretter-Bekleidung 1" überfalzt.		Holzwand 8" mit 1" Brettern behobelt und befalzt. Ohne Oelanstrich.		Holzwand 8" mit 1" Brettern bekleid. ohne Oelanstrich, stuktur von Innen.		Bewurf der Holzwände.		Bekantete Holzwände 8" mit Bewurf von beiden Seiten.		Fachwerk mit Bewurf von beiden Seiten.		Holzwand 8" mit ord. Bretterbekleidung und Oelanstrich; und Stukatur von Innen.		Holzwände 10" von Aussen Bretterbekl. und Oelanstrich; von Innen, Stukat. für herrschaftl. Wohnh., feine Arbeit.	
Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.
1	—	2	20	4	05	5	65	1	60	5	75	5	60	6	25	8	—
c. Preis des Sparrenwerks mit Streckbalken pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.																	
Steildächer.		Breite des Gebäudes „Faden.“															
		2		3		4		5		6		7		8			
		Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.		
Rundholz ohne Stuhl 6 Fuss Sparrenw. Bekantet mit Stuhl 4' Sparrenweite ...		—	50	—	80	1	14	2	42	3	37	7	4	—	—		
Bekantet ohne Stuhl 4' Sparrenweite .		—	—	—	—	6	33	8	82	10	81	12	48	14	72		
Bekantet ohne Stuhl 6' Sparrenweite .		—	—	—	—	4	77	7	26	8	99	10	66	12	90		
		—	—	—	—	3	18	4	84	6	—	7	10	8	60		
		Ohne Streckbalken mit Seitenstreben.															
Bekantet 6' Sparrenweite		—	—	4	20	5	23	6	6	7	15	8	27	9	67		
Bekantet 4' Sparrenweite		—	—	6	30	7	84	9	9	10	72	12	40	14	50		

Sparrenwerk mit Streckbalken und Stuhl für Flachdächer pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

a.	Für Eisen und Pappe Bekantet		Breite des Gebäudes, Faden.															
			3		4		5		6		7		8		9		10	
	4 F. Sparrenweite.		Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.
			3	83	4	59	6	87	9	39	10	29	12	13	14	22	17	16

Dachbedeckung mit Material, Arbeit und Unterlage pr. □Faden Dachfläche.

b.	Pergel.		Stroh.		Bretter.		Schindel.		Dachpfannen ohne Kalk und ohne Strohpuppen.		Dachpfannen auf Kalk- oder Strohpuppen. Kalk. Stroh.		Dachpfannen, auf Brettern.		Pappe.		Blech.	
	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.	Rbl.	Kop.
		—	98	1	50	1	30	1	50	1	70	2	—	2	90	2	84	5

pr. Lucht.

Diverse.

A. Ohne Oelanstrich.

B. Mit Oelanstrich von 2 Seiten, pr. Quadrat-Faden.

c.	Grosse Pforte.		Kleine Pforte.		Einfache Thür.		Gefütterte Thür der Kleeten, Ställe etc.		Lucke.		Kleeten, Kornkasten mit Wandungen aus					
	12' 8'		8' 7'		6' 1/2' 3' 1/2'		8. 4.				Rundholz		1 1/2" Brettern		2" Brettern.	
		A. 4	80	2	98	1	65	3	25	—	31	1	—	1	50	1
	B. 8	—	4	85	2	45	4	30	—	45						

O e f e n , K ü c h e *).

d.	Kleine Küchen- und Badstubenöfen.		Riegenöfen.		Stubenöfen aus Ziegel.		Stubenöfen aus rothen Kacheln.		Grosse Stubenöfen aus weiss glasierten Kacheln 11' hoch.		Englische Küche.		Kleine eiserne Oefen 9 1/3 F. hoch, 28" Durchmesser.		Grosse eiserne Oefen 9 1/2' hoch, 4' 8" Durchmesser.	
	5 bis 25		20 bis 50		16 80		39 75		106 40		30 bis 50		26 —		43 67	
		—	—	—	—											

*) Sind die weiss glasierten Kachelöfen niedriger als 11 Fuss, so wird pr. Fuss 1 Rbl. 10 Kop. abgezogen.

*) Fenstern, Thüren, pr. Lucht, Pferdestände pr. Stand.

Für Vieh- und Pferdeställe.					Für Herbergen.					Für Herrenhäuser.							
Kleine Fenster		Kleine Fenster		Pferdestände mit Leitern, Trögen und behobelten Bretterwandung. pr. Stand.	Fenster mit Oelanstrich und Winterfenster		Fenster und Winterfenster mit Oelanstrich		Tafelthüren mit Oelanstrich								
1 1/2 hoch	3 hoch	3 breit	3 breit		mit 4 Scheiben nicht unter 3' 3" hoch	mit 6 Scheiben 4' 8" hoch.	mit 6 Scheiben 6' 6" hoch	mit 8 Scheiben 8' 8" hoch	einfache hoch	Flügelth. hoch							
mit 2 Scheiben.		mit 4 Scheiben.			2' 10" breit.	2' 10" breit.	3' 3" breit.	3' 6" breit.	6' 6"	8' 3"	3' 3" breit.	4' 3" breit.					
R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
2	—	3	—	5	14	5	50	9	15	15	30	20	—	8	35	13	20

Dielen und Lagen, pr. □ Faden.

Balken Dielen oder Lagen rund oder halbgesägt.		Dielen aus runden oder halben Balken gekatzt oder mit halben Spunt.		Dielen ordinäre aus 1 1/2 zolligen Brettern.		Lagen gespuntet aus 1 1/2 Brettern für Kleeten etc.		Dielen gespuntet für Kleeten etc. aus 1 1/2 Brettern.		Polnische Lage, von unten behobelt und gefaçet.		Feine Diele für herrschaftliche Wohnhäuser.		Hohle Diele für herrschaftliche Wohnhäuser.		Einschub- und Gips-Lage.	
R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
1	—	1	10	1	50	1	60	1	70	1	70	2	35	4	14	3	85

Zwischenlagen bei aufgebauten Etagen mit Zuschlag pr. □ Faden

Grundfläche berechnet.

Normal-Tarif.		20 % Zuschlag.		40 % Zuschlag.		60 % Zuschlag.		80 % Zuschlag.		100 % Zuschlag.	
R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
Für einfache heizbare Wohnhäuser ohne Gipslage, poln. Einschub. und ordinäre Diele.											
3	89	4	60	5	13	5	65	6	18	6	70
Für herrschaftliche Wohnhäuser mit Gipslage und feiner Diele.											
6	77	7	70	8	29	8	88	9	48	10	06
Für Kleeten mit gespunteter Diele.											
2	35	2	78	3	09	3	39	3	70	4	„

*) Bei allen Thüren und Fenstern ist das Minimalmaass verstanden. Fenster ohne Oelanstrich werden nicht versichert.

B. Stein-Bau.

Feldstein- und Ziegel-Mauern pr. □Faden nach ihrer Dicke, nach Fussmaass.

Feldsteine alleine.								Feldsteine mit Ziegelfütterung.					
3 Fuss		2½ Fuss		2 Fuss		1½ Fuss		3 Fuss		2½ Fuss		2 Fuss	
		dick.								dick.			
R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
6	99	5	92	4	89	3	67	9	53	8	29	7	9

a.

Ziegel-Mauer pr. □Faden nach ihrer Dicke, nach Fussmass.											
3 Fuss		2½ Fuss.		2 Fuss		1½ Fuss		1 Fuss		½ Fuss	
dick.											
R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
16	23	13	53	10	82	8	11	5	40	2	70

Mauer und Stukatur zusammen gerechnet: Spritzbewurf 33 kop., grob abgerieben 66 kop., fein abgerieben 77 kop. pr. □Faden.

Feldsteine alleine pr. Quadrat-Faden.						Feldsteine mit Ziegelfütterung pr. Quadr.-Fad.							
Grob abgeriebener Bewurf von einer Seite.		Grob abgeriebener Bewurf von 2 Seiten.		Spritzbewurf von einer, grob abgerieben von der andern Seite.		Grob abgeriebener Bewurf von einer Seite.		Grob abgeriebener Bewurf von 2 Seiten.		Spritzbewurf von einer, grob abgerieben von d. andern Seite.			
Dicke d. M.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	Dicke d. M.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
3'	7	65	8	31	7	98	3'	10	19	10	85	10	52
2½'	6	58	7	24	6	91	2½'	8	95	9	61	9	27
2'	5	55	6	21	5	88	2'	7	75	8	41	8	8
1½'	4	33	5	18	4	66							

b.

Dicke der Mauer.		Ziegel-Mauer und Stukatur zusammen gerechnet pr. □Faden.												
Mauer-Dicke.	Von einer Seite				Eine Seite Spritzbewurf, die andere grob abgerieben.		Eine Seite Spritzbewurf, die andere fein abgerieben.		Von beiden Seiten grob abgerieben.		Von beiden Seiten fein abgerieben.		Von einer Seite grob, von der anderen fein abgerieben.	
	grob abgerieben.	fein abgerieben.			R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
Fuss.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
3	16	89	17	—	17	22	17	33	17	55	17	77	17	66
2½	14	19	14	30	14	52	14	63	14	85	15	7	14	96
2	11	48	11	59	11	81	11	92	12	14	12	36	12	25
1½	8	77	8	88	9	10	9	21	9	43	9	65	9	54
1	6	6	6	17	6	39	6	50	6	72	6	94	6	83
½	3	36	3	47	3	69	3	80	4	2	4	24	4	13

c.

Preis für Sparrenwerk für Steinbauten pr. 1 Längensaden des Gebäudes.

Steildächer.	Breite des Gebäudes — Faden.													
	4		5		6		7		8		9		10	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
Rundholz ohne Stuhl 6' Sparrenweite .	1	55	2	83	4	8	7	75	—	—	—	—	—	—
Bekantet ohne Stuhl 4' Sparrenweite .	5	81	8	30	10	60	12	27	—	—	—	—	—	—
Bekantet ohne Stuhl 6' Sparrenweite .	4	22	5	88	7	61	8	71	10	21	—	—	—	—
Bekantet mit Dach- stuhl 4' Sparrenw.	7	37	9	86	12	42	14	9	16	33	—	—	—	—

Ohne Streckbalken.

a. Sparren mit Kreuz- bändern 6' Spar- renweite	5	52	6	52	7	50	8	50	9	98	—	—	—	—
Sparren mit Kreuz- bändern 4' Spar- renweite	8	2	9	48	10	90	12	19	14	55	—	—	—	—

Für Flachdächer, Papp, Eisen.

Sparren mit Streck- balken und Stuhl 4' Sparrenweite .	5	63	7	91	11	—	11	90	13	74	15	83	18	77
--	---	----	---	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Diverse für Steinbauten besonders.

Pforten und Thüren pr. Lucht.

b. Grosse Pforte 12' hoch 8' breit, ohne Anstrich.	Grosse Pforte 12'. 8'. mit Oelanstrich.	Mittel Pforte 8' hoch 7' breit, ohne Anstrich.	Mitteltgrosse Pforte 8'. 7'. mit Oelanstrich.	Einfache Thür 6½'. 3½'. ohne Anstrich.	Einfache Thür 6½'. 3½'. mit Oelanstrich.						
R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
6	75	10	95	4	29	6	96	2	59	3	94

Thüren, Lucken, Fenster pr. Lucht.

c. Kleen- thür dop- pelt oder gefuttert 8'. 4'. ohne Oelanstrich.	Kleent- thür dop- pelt mit Oelanstrich 8'. 4'.	Lucke 2'. 2'. ohne Oel- anstrich.	Lucke 2'. 2'. mit Oel- anstrich.	Stall, Viehstall etc. Fenster, nur mit Oel- anstrich anzunehmen.	Fenster für Herbergen mit Winter- fenster, angestrich., mit 4 Scheib.								
				mit 2 Scheiben.	mit 4 Scheiben.								
R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.		
4	36	6	6	—	78	1	22	2	91	4	2	6	78

Lehmputzenmauer und Wellerarbeit.	Ohne Bewurf.		Mit Bewurf von einer Seite.		Mit Bewurf von zwei Seiten.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.
3 Fuss dicke Lehmputzenmauer	5	09	5	44	6	04
2 ¹ / ₂ „ „ „	4	16	4	51	5	11
2 „ „ „	3	22	3	57	4	17
1 ¹ / ₂ „ „ „	2	29	2	64	3	24
1 „ „ „	1	36	1	71	2	31
Wellerarbeit	1	36	1	71	2	31

Ziegelpfosten mit Material und Arbeitskosten pr. 6 Fuss Höhe.

Dicke und Breite der Pfosten.	R.	K.	Dicke und Breite der Pfosten.	R.	K.	Dicke und Breite der Pfosten.	R.	K.	Dicke und Breite der Pfosten.	R.	K.
2 u. 1 ¹ / ₂ „	2	70	3 ¹ / ₂ u. 2 „	6	31	5 u. 2 „	9	02	6 ¹ / ₂ u. 2 „	11	73
2 u. 2 „	3	60	3 ¹ / ₂ u. 2 ¹ / ₂ „	7	89	5 u. 2 ¹ / ₂ „	11	28	6 ¹ / ₂ u. 2 ¹ / ₂ „	14	66
2 ¹ / ₂ u. 2 „	4	51	4 u. 2 „	7	21	5 ¹ / ₂ u. 2 „	9	92	7 u. 2 „	12	63
2 ¹ / ₂ u. 2 ¹ / ₂ „	5	64	4 u. 2 ¹ / ₂ „	9	02	5 ¹ / ₂ u. 2 ¹ / ₂ „	12	40	7 u. 2 ¹ / ₂ „	15	79
3 u. 2 „	5	41	4 ¹ / ₂ u. 2 „	8	12	6 u. 2 „	10	82	7 ¹ / ₂ u. 2 „	13	53

Dicke und Breite der Pfeiler nach Fuss und Preis pr. 1 Fuss Höhe.

1 ¹ / ₂ .	1 ¹ / ₂ .	2.	1 ¹ / ₂	2.	2	2 ¹ / ₂ .	2	2 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	3.	2	3.	2 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂ .	2	3 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	4.	2	4.	2 ¹ / ₂	4 ¹ / ₂ .	2
R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
„	33,56	„	45	„	60	„	75	„	93,83	„	90	1	12,66	1	10,16	1	31,33	1	20,16	1	50,16	1	35,16
4 ¹ / ₂ .	2 ¹ / ₂	5.	2	5.	2 ¹ / ₂	5 ¹ / ₂ .	2	5 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	6.	2	6.	2 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂ .	2	6 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	7.	2	7.	2 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂ .	2
R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
1	69	1	50,16	1	87,66	1	65,16	2	06,5	1	80,16	2	25,33	1	95,16	2	44	2	10,33	2	62,83	2	25,33

1 Cub.-Fuss Ziegelmauer 15 Kop. 1 Cub.-Fuss Feldsteinmauer 6,47 Kopeken.

Bei gemischtem Material wird approximativ $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ oder $\frac{5}{6}$ von der Summe abgezogen und als Feldsteinmauer berechnet. Auf 1 Cub.-Fuss sind 8 Ziegel gerechnet.

Tabellen

für die

Berechnung der Quadratflächen

der

Mauern oder Holzwände.

Länge der Wand oder Mauer nach Füssen	Quadratflächen-Inhalt von Holzwand, Feldstein- und Ziegel-Mauer nach Höhe und Länge.												
	Höhe der Wand oder Mauer nach Füssen.												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,5	2,6	2,8	3
2	2	2,3	2,6	3	3,3	3,6	4	4,3	4,6	5	5,3	5,6	6
3	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
4	4	4,6	5,3	6	6,6	7,3	8	8,6	9,3	10	10,6	11,3	12
5	5	5,8	6,6	7,5	8,3	9,1	10	10,8	11,6	12,5	13,3	14,1	15
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	7	8,1	9,3	10,5	11,6	12,8	14	15,1	16,3	17,5	18,6	19,8	21
8	8	9,3	10,6	12	13,3	14,6	16	17,3	18,6	20	21,3	22,6	24
9	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5	27
10	10	11,6	13,3	15	16,6	18,3	20	21,6	23,3	25	26,6	28,3	30
11	11	12,8	14,6	16,5	18,3	20,1	22	23,8	25,6	27,5	29,3	31,1	33
12	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
13	13	15,1	17,3	19,5	21,6	23,8	26	28,1	30,3	32,5	34,6	36,8	39
14	14	16,3	18,6	21	23,3	25,6	28	30,3	32,6	35	37,3	39,6	42
15	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45
16	16	18,6	21,3	24	26,6	29,3	32	34,6	37,3	40	42,6	45,3	48
17	17	19,8	22,6	25,5	28,3	31,1	34	36,8	39,6	42,5	45,3	48,1	51
18	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54
19	19	22,1	25,3	28,5	31,6	34,8	38	41,1	44,3	47,5	50,6	53,8	57
20	20	23,3	26,6	30	33,3	36,6	40	43,3	46,6	50	53,3	56,6	60
21	21	24,5	28	31,5	35	38,5	42	45,5	49	52,5	56	59,5	63
22	22	25,6	29,3	33	36,6	40,3	44	47,6	51,3	55	58,6	62,3	66
23	23	26,8	30,6	34,5	38,3	42,1	46	49,8	53,6	57,5	61,3	65,1	69
24	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
25	25	29,1	33,3	37,5	41,6	45,8	50	54,1	58,3	62,5	66,6	70,8	75
26	26	30,3	34,6	39	43,3	47,6	52	56,3	60,6	65	69,3	73,6	78
27	27	31,5	36	40,5	45	49,5	54	58,5	63	67,5	72	76,5	81
28	28	32,6	37,3	42	46,6	51,3	56	60,6	65,3	70	74,6	79,3	84
29	29	33,8	38,6	43,5	48,3	53,1	58	62,8	67,6	72,5	77,3	82,1	87
30	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
31	31	36,1	41,3	46,5	51,6	56,8	62	67,1	72,3	77,5	82,6	87,8	93

Länge der Wand oder Mauer nach Füssen	Quadratflächen-Inhalt von Holzwand, Feldstein- und Ziegel-Mauer nach Höhe und Länge.												
	Höhe der Wand oder Mauer nach Füssen.												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	32	37,3	42,6	48	53,3	58,6	64	69,3	74,6	80	85,3	90,6	96
33	33	38,5	44	49,5	55	60,5	66	71,5	77	82,5	88	93,5	99
34	34	39,6	45,3	51	56,6	62,3	68	73,6	79,3	85	90,6	96,3	102
35	35	40,8	46,6	52,5	58,3	64,1	70	75,8	81,6	87,5	93,3	99,1	105
36	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
37	37	43,1	49,3	55,5	61,6	67,8	74	80,1	86,3	92,5	98,6	104,8	111
38	38	44,3	50,6	57	63,3	69,6	76	82,3	88,6	95	101,3	107,6	114
39	39	45,5	52	58,5	65	71,5	78	84,5	91	97,5	104	110,5	117
40	40	46,6	53,3	60	66,6	73,3	80	86,6	93,3	100	106,6	113,3	120
41	41	47,8	54,6	61,5	68,3	75,1	82	88,8	95,6	102,5	109,3	116,1	123
42	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126
43	43	50,1	57,3	64,5	71,6	78,8	86	93,1	100,3	107,5	114,6	121,8	129
44	44	51,3	58,6	66	73,3	80,6	88	95,3	102,6	110	117,3	124,6	132
45	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	97,5	105	112,5	120	127,5	135
46	46	53,6	61,3	69	76,6	84,3	92	99,6	107,3	115	122,6	130,3	138
47	47	54,8	62,6	70,5	78,3	86,1	94	101,8	109,6	117,5	125,3	133,1	141
48	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144
49	49	57,1	65,3	73,5	81,6	89,8	98	106,1	114,3	122,5	130,6	138,8	147
50	50	58,3	66,6	75	83,3	91,6	100	108,3	116,6	125	133,3	141,6	150
51	51	59,5	68	76,5	85	93,5	102	110,5	119	127,5	136	144,5	153
52	52	60,6	69,3	78	86,6	95,3	104	112,6	121,3	130	138,6	147,3	156
53	53	61,8	70,6	79,5	88,3	97,1	106	114,8	123,6	132,5	141,3	150,1	159
54	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162
55	55	64,1	73,3	82,5	91,6	100,8	110	119,1	128,3	137,5	146,6	155,8	165
56	56	65,3	74,6	84	93,3	102,6	112	121,3	130,6	140	149,3	158,6	168
57	57	66,5	76	85,5	95	104,5	114	123,5	133	142,5	152	161,5	171
58	58	67,6	77,3	87	96,6	106,3	116	125,6	135,3	145	154,6	164,3	174
59	59	68,8	78,6	88,5	98,3	108,1	118	127,8	137,6	147,5	157,3	167,1	177
60	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
61	61	71,1	81,3	91,5	101,6	111,8	122	132,1	142,3	152,6	162,5	172,8	183
62	62	72,3	82,6	93	103,3	113,6	124	134,3	144,6	155	165,3	175,6	186

*Quadratflächen-Inhalt von Holzwand, Feldstein- und Ziegel-Mauer
nach Höhe und Länge.*

Höhe der Wand oder Mauer nach Fussen.

Länge der Wand oder Mauer nach Fussen.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	63	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5
64	64	74,6	85,3	96	106,6	117,3	128	138,6	149,3	160	170,6	181,3	192
65	65	75,8	86,6	97,5	108,3	119,1	130	140,8	151,6	162,5	173,3	184,1	195
66	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198
67	67	78,1	89,3	100,5	111,6	122,8	134	145,1	156,3	167,5	178,6	189,8	201
68	68	79,3	90,6	107	113,3	124,6	136	147,3	158,6	170	181,3	192,6	204
69	69	80,5	92	103,5	115	126,5	138	149,5	161	172,5	184	195,5	207
70	70	81,6	93,3	105	116,6	128,3	140	151,6	163,3	175	186,6	198,3	210
71	71	82,8	94,6	106,5	118,3	130,1	142	153,8	165,6	177,5	189,3	201,1	213
72	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216
73	73	85,1	97,3	109,5	121,6	133,8	146	158,1	170,3	182,5	194,6	206,8	219
74	74	86,2	98,6	111	123,3	135,6	148	160,3	172,6	185	197,3	209,6	222
75	75	87,5	100	112,5	125	137,5	150	162,5	175	187,5	200	212,5	225
76	76	88,6	101,3	114	126,6	139,3	152	164,6	177,3	190	202,6	215,3	228
77	77	89,8	102,6	115,5	128,3	141,1	154	166,8	179,6	192,5	205,3	218,1	231
78	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234
79	79	92,1	105,3	118,5	131,6	144,8	158	171,1	184,3	197,5	210,6	223,8	237
80	80	93,3	106,6	120	133,3	146,6	160	173,3	186,6	200	213,3	226,6	240
81	81	94,5	108	121,5	135	148,5	162	175,5	189	202,5	216	229,5	243
82	82	96,6	109,3	123	136,6	150,3	164	177,6	191,3	205	218,6	232,3	246
83	83	97,8	110,6	124,5	138,3	152,1	166	179,8	193,6	207,5	221,3	235,1	249
84	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252
85	85	99,1	113,3	127,5	141,6	155,8	170	184,1	198,3	212,5	226,6	240,8	255
86	86	100,3	114,6	129	143,3	157,6	172	186,3	200,6	215	229,3	243,6	258
87	87	101,5	116	130,5	145	159,5	174	188,5	203	217,5	232	246,5	261
88	88	102,6	117,3	132	146,6	161,3	176	190,6	205,3	220	234,6	249,3	264
89	89	103,8	118,6	133,5	148,3	163,1	178	192,8	207,6	222,5	237,3	252,1	267
90	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
91	91	106,1	121,3	136,5	151,6	166,8	182	197,1	212,3	227,5	242,6	257,8	273
92	92	107,3	122,6	138	153,3	168,6	184	199,3	214,6	230	245,3	260,6	276
93	93	108,5	124	139,5	155	170,5	186	201,5	217	232,5	248	263,5	279

Tabelle

für die Berechnung der

Dachflächen.

Länge des Daches, Faden.	Quadratfaden-Inhalt der Dachflächen.							
	Steil-Dächer.							
	Jede Sparre ist gerechnet 4 Fuss der Breite des Gebäudes und 2 Fuss zu.							
	Breite des Gebäudes „Faden.“							
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4,6	6	7,3	8,6	10	11,3	12,6
2	6	9,2	12	14,6	17,2	20	22,6	25,2
3	9	13,8	18	21,9	25,8	30	33,9	37,8
4	12	18,4	24	29,2	34,4	40	45,2	50,4
5	15	23	30	36,5	43	50	56,5	63
6	18	27,6	36	43,8	51,6	60	67,8	75,6
7	21	32,2	42	51,1	60,2	70	79,1	88,2
8	24	36,8	48	58,4	68,8	80	90,4	100,8
9	27	41,4	54	65,7	77,4	90	101,7	113,4
10	30	46	60	73	86	100	113	126
11	33	50,6	66	80,3	94,6	110	124,3	138,6
12	36	55,2	72	87,6	103,2	120	135,6	151,2
13	39	59,8	78	94,9	111,8	130	146,9	163,8
14	42	64,4	84	102,2	120,4	140	158,2	176,4
15	45	69	90	109,5	129	150	169,5	189
16	48	73,6	96	116,8	137,6	160	180,8	201,6
17	51	78,2	102	124,1	146,2	170	192,1	214,2
18	54	82,8	108	131,4	154,8	180	203,4	226,8
19	57	87,4	114	138,7	163,4	190	214,7	239,4
20	60	92	120	146,0	172,0	200	226,0	252,0
21	63	96,6	126	153,3	180,6	210	237,3	264,2
22	66	101,2	132	160,6	189,2	220	248,6	277,2
23	69	105,8	138	167,8	197,8	230	259,9	289,8
24	72	110,4	144	175,2	206,4	240	271,2	302,4
25	75	115	150	182,5	215	250	282,5	315
26	78	119,6	156	189,8	223,6	260	293,8	327,6
27	81	124,2	162	197,1	232,2	270	305,1	340,2
28	84	128,8	168	204,4	240,8	280	316,4	352,8
29	87	133,4	174	211,7	249,4	290	327,7	365,4
30	90	138	180	219	258	300	339	378

Länge des Daches, Faden.	Quadratfaden-Inhalt der Dachflächen.								
	Flach-Dächer.								
	Jede Sparre ist gerechnet 4 Fuss der Breite des Gebäudes und 2 Fuss zu.								
	Breite des Gebäudes „Faden.“								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2,6	4	5	6,1	7,6	8,6	10	11,3	12,6
2	5,2	8	10	12,2	14,6	17,2	20	22,6	25,2
3	7,8	12	15	18,3	21,9	25,8	30	33,9	37,8
4	10,4	16	20	24,4	29,2	34,4	40	45,2	50,4
5	13,0	20	25	30,5	36,5	43,0	50	56,5	63
6	15,6	24	30	36,6	43,8	51,6	60	66,8	75,6
7	18,2	28	35	42,7	51,1	60,2	70	79,1	88,2
8	20,8	32	40	48,8	58,4	68,8	80	90,4	100,8
9	23,4	36	45	54,9	65,7	77,4	90	101,7	113,4
10	26	40	50	61	73	86	100	113	126
11	28,6	44	55	67,1	80,3	94,6	110	124,3	138,6
12	31,2	48	60	73,2	87,6	103,2	120	135,6	151,2
13	33,8	52	65	79,3	94,9	111,8	130	146,9	163,8
14	36,4	56	70	85,4	102,2	120,4	140	158,2	176,4
15	39	60	75	91,5	109,5	129	150	169,5	189
16	41,6	64	80	97,6	116,8	137,6	160	180,8	201,6
17	44,2	68	85	103,7	124,1	146,2	170	192,1	214,2
18	46,8	72	90	109,8	131,4	154,8	180	203,4	226,2
19	49,4	76	95	115,9	138,7	163,4	190	214,7	239,4
20	52	80	100	122	146	172	200	226	252
21	54,6	84	105	128,1	153,3	180,6	210	237,3	264,6
22	57,2	88	110	134,2	160,6	189,2	220	248,6	277,2
23	59,8	92	115	140,3	167,9	197,8	230	259,9	289,8
24	62,4	96	120	146,4	175,2	206,4	240	271,2	302,4
25	65	100	125	152,5	182,5	215	250	282,5	315
26	67,6	104	130	158,6	189,8	223,6	260	293,8	327,6
27	70,2	108	135	164,7	197,1	232,2	270	305,1	340,2
28	72,8	112	140	170,8	204,4	240,8	280	316,4	352,8
29	75,4	116	145	176,9	211,7	249,4	290	327,7	365,4
30	78	120	150	183	219	258	300	339	378

Zuschlag-Tarif

zu dem

Normal-Tarif

mit 20, 40, 60, 80 und 00% für das Holz-Material

und

20% für Arbeits-Kosten.

~~~~~

**JB.** Zur Orientirung ist hier der Normal-Tarif in die erste Rubrik gestellt.

~~~~~

Anmerkung. Dieser Zuschlagtarif kann auf Wunsch des Assecuraten dort in Anwendung kommen, wo die Preise für Holzmaterial und Holzarbeit höher sind, als der Normaltarif sie angenommen hat; vorausgesetzt, dass der Bezirkstaxator die Preiserhöhung als vollständig motivirt erklärt, und die Direction solches bestätigt.

A. Holzbauten.

Holzwände nach Mittelstärke, pr. Quadratfaden berechnet.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.		20% Mat. 20% Arb.		40% Mat. 20% Arb.		60% Mat. 20% Arb.		80% Mat. 20% Arb.		100% Mat. 20% Arb.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
a. 6 Zoll Dicke.	1	20	1	43	1	58	1	74	1	89	2	5
7 " "	1	70	2	4	2	22	2	40	2	58	2	76
8 " "	1	85	2	22	2	43	2	64	2	85	3	6
9 " "	2	20	2	63	2	90	3	16	3	43	3	70
Behauene Balkenwand pr. Quadratfaden.												
b. 8 Zoll Dicke.	2	55	3	06	3	27	3	48	3	69	3	90
10 " "	3	60	4	31	4	67	5	2	5	38	5	74
Fachwerk-Wand pr. Quadratfaden.												
c. 6 Zoll Dicke.	"	98	1	17	1	25	1	34	1	42	1	51
Fachwerk-Giebel pr. Quadratfaden.												
d.	"	59	"	71	"	74	"	77	"	80	"	82
Ordinäre unbehobelte Aussen-Bretterbekleidung, pr. Quadratfaden.												
e.	1	"	1	19	1	36	1	53	1	70	1	87
Behobelte und gespuntete Bretterbekleidung, feine Arbeit, pr. Quadratfaden.												
f. Ohne Oelanstrich.	2	20	2	61	2	82	3	3	3	24	3	45
Mit Oelanstrich.	2	80	3	21	3	42	3	63	3	84	4	5
Ordinäre behobelte Bretterbekleidung ohne Anstrich, pr. Quadratfaden.												
g.	1	50	1	76	1	91	2	7	2	22	2	38
Aeussere Wände, 10 ^u Mittelstärke, von Aussen fein bekleidet, mit Oelfarbe gestrichen, von Innen stukaturt, pr. Quadratfaden.												
h.	8	"	9	12	9	69'	10	25	10	82	11	39
Innere Wände 8 ⁿ Mittelstärke, von beiden Seiten stukaturt, pr. Quadratfaden.												
i.	5	75	6	26	6	47	6	68	6	89	7	10
Fachwerk, innere Wände von beiden Seiten stukaturt, pr. Quadratfaden.												
k.	5	60	6	02	6	33	6	65	6	96	7	29
Dielen aus runden oder halben Balken, pr. Quadratfaden.												
l.	1	10	1	32	1	50	1	68	1	86	2	4
Ordinäre Dielen aus Brettern, pr. Quadratfaden.												
m.	1	50	1	77	1	98	2	19	2	40	2	61
Feine Dielen für herrsch. Wohnhäuser aus Brettern, pr. Quadratfaden.												
n.	2	35	2	79	3	3	3	28	3	52	3	76
Hohe Dielen für herrsch. Wohnhäuser, pr. Quadratfaden.												
o.	4	14	4	93	5	45	5	98	6	50	7	03

Ordinäre gespuntete Diele für Kleeten etc. pr. Quadratfaden.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.		20% Mat. 20% Arb.		40% Mat. 20% Arb.		60% Mat. 20% Arb.		80% Mat. 20% Arb.		100% Mat. 20% Arb.	
	Schiffer.		I.		II.		III.		IV.		V.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
p.	1	70	2	2	2	25	2	48	2	71	2	94
Lage und Diele für Bauernwohnungen, Riegen, Badstuben Kleeten, Vieh- und Pferdeställe, Brücken etc. aus Rundholz oder halben Balken pr. Quadratfaden.												
q.	1	„	1	20	1	36	1	52	1	68	1	84
Einschub- und Gyps-Lage, pr. Quadratfaden.												
r.	3	85	4	23	4	52	4	81	5	10	5	39
Polnische Lage, unbehobelt, pr. Quadratfaden.												
s.	1	38	1	64	1	87	2	12	2	33	2	56
Polnische Lage, eine Seite behobelt, pr. Quadratfaden.												
t.	1	70	2	2	2	25	2	48	2	71	2	94
Gespuntete Lage über den Strecken, pr. Quadratfaden.												
u.	1	60	1	89	2	10	2	31	2	52	2	73
Gespuntete Lage und gespuntete Diele bei Kleeten zusammen, pr. Quadratfaden.												
v.	3	30	3	91	4	35	4	79	5	23	5	67

Streckbalken und Sparrenwerk. Steildächer, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes berechnet.

Rundholz, 6 Fuss Sparrenweite ohne Dachstuhl, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

a.	2 Faden Breite.	„	50	„	60	„	66	„	72	„	78	„	84
	3 „ „	„	80	„	95	1	06	1	17	1	28	1	39
	4 „ „	1	14	1	36	1	53	1	70	1	87	2	4
	5 „ „	2	42	2	90	3	28	3	67	4	5	4	44
	6 „ „	3	37	4	04	4	55	5	7	5	58	6	10
	7 „ „	7	4	8	44	9	61	10	78	11	95	13	12
	Bekantete Balken, 4 Fuss Sparrenweite mit Dachstuhl, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.												
b.	4 Faden Breite.	6	33	7	58	7	99	8	40	8	81	9	22
	5 „ „	8	82	10	57	11	31	12	5	12	79	13	53
	6 „ „	10	81	12	96	13	93	14	89	15	86	16	83
	7 „ „	12	48	14	97	16	5	17	14	18	22	19	31
	8 „ „	14	72	17	65	19	4	20	43	21	82	23	21
	9 „ „	16	14	19	40	20	89	22	42	23	95	25	48
Bekantete Balken, 4 Fuss Sparrenweite ohne Dachstuhl, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.													
c.	4 Faden Breite.	4	77	5	72	6	3	6	35	6	66	6	97
	5 „ „	7	26	8	71	9	35	10	„	10	64	11	28
	6 „ „	8	99	10	78	11	64	12	49	13	33	14	20
	7 „ „	10	66	12	79	13	76	14	74	15	71	16	68
	8 „ „	12	90	15	47	16	64	18	3	19	31	20	58

Bekantete Balken ohne Stuhl, 6 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.		20% Mat. 20% Arb.		40% Mat. 20% Arb.		60% Mat. 20% Arb.		80% Mat. 20% Arb.		100% Mat. 20% Arb.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
Schiffer.			I.		II.		III.		IV.		V.	
4 Faden Breite.	3	18	3	81	4	2	4	23	4	44	4	64
5 " "	4	84	5	59	6	1	6	43	6	85	7	26
6 " "	6	"	7	18	7	76	8	32	8	88	9	46
7 " "	7	10	8	52	9	17	9	82	10	47	11	12
8 " "	8	60	10	31	11	9	12	2	12	87	13	72

Flachdächer aus Eisen, Teer oder Pappe mit Stuhl, 4 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

4 Faden Breite.	4	59	5	50	5	81	6	11	6	42	6	73
5 " "	6	87	8	24	8	86	9	49	10	11	10	74
6 " "	9	39	11	26	12	15	13	4	13	93	14	82
7 " "	10	29	12	34	13	23	14	13	15	2	15	92
8 " "	12	13	14	55	15	67	16	80	17	92	19	5
9 " "	14	22	17	6	18	46	19	87	21	27	22	68
10 " "	17	16	20	58	22	43	24	29	26	14	28	"

Sparrenwerk ohne Streckbalken mit Seitenstreben, 6 Fuss Sparrenweite, Steildach, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

3 Faden Breite.	4	20	5	3	5	22	5	41	5	60	5	80
4 " "	5	23	6	26	6	50	6	74	6	98	7	22
5 " "	6	6	7	27	7	56	7	85	8	14	8	44
6 " "	7	15	8	57	8	94	9	32	9	69	10	7
7 " "	8	27	9	92	10	39	10	86	11	33	11	80
8 " "	9	67	11	60	12	18	12	76	13	34	13	93

Sparrenwerk ohne Streckbalken mit Seitenstreben, 4 Fuss Sparrenweite, für schwere Dächer, pr. 1 Längenfaden.

3 Faden Breite.	6	30	7	55	7	84	8	13	8	42	8	71
4 " "	7	84	9	40	9	76	10	11	10	47	10	83
5 " "	9	9	10	90	11	34	11	78	12	22	12	66
6 " "	10	72	12	86	13	42	13	98	14	54	15	10
7 " "	12	40	14	87	15	57	16	8	16	98	17	69
8 " "	14	50	17	39	18	26	19	13	20	"	20	88

Dachbedeckung mit Material, Arbeit nebst Unterlage nach Quadratfaden Dachfläche.

Pergel	"	98	1	15	1	26	1	37	1	48	1	59
Stroh	1	50	1	60	1	65	1	70	1	75	1	80
Bretter	1	30	1	54	1	72	1	90	2	8	2	27
Schindel.	1	50	1	55	1	60	1	65	1	70	1	75
Dachfann. ohne Unterl.	1	70	1	77	1	81	1	85	1	89	1	93
Dachfannen auf Kalk oder Strohpuppen .	2	"	2	8	2	12	2	16	2	20	2	24
Dachfann. auf Brettern	2	90	3	18	3	38	3	58	3	78	3	98
Pappe	2	84	3	3	3	38	3	33	3	48	3	63
Eisen-Blech	5	60	5	81	5	86	5	91	5	96	6	1

Diverse. Pforten, einfache Leistenthüren, gefütterte Thüren, Kornkasten, Lucken, Stallfenster, Pferdestände.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.		20% Mat. 20% Arb.		40% Mat. 20% Arb.		60% Mat. 20% Arb.		80% Mat. 20% Arb.		100% Mat. 20% Arb.	
	pr. Stück.		I.		II.		III.		IV.		V.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
Pforten, 12' h. 8' breit	4	80	5	70	6	20	6	71	7	21	7	72
Mit Oelanstrich v. b. S.	8	„	8	90	9	40	9	91	10	41	10	92
Pforten, 8' hoch 7' breit	2	98	3	53	3	82	4	12	4	41	4	71
Mit Oelanstrich v. b. S.	4	85	5	40	5	69	5	99	6	28	6	58
a. Einfache Leistenthür, 6 1/2' hoch 3 1/2' breit	1	65	1	97	2	10	2	22	2	35	2	48
Mit Oelanstrich v. b. S.	2	45	2	77	2	90	3	2	3	15	3	28
Gefütterte Thüren, 8' 4'	3	25	3	84	4	13	4	42	4	72	5	1
Mit Oelanstrich v. b. S.	4	30	4	89	5	18	5	47	5	77	6	6
<i>Kornkasten pr. Quadratfaden und Lucken pr. Stück</i>												
Aus Rundholz	1	„	1	15	1	25	1	35	1	45	1	55
Aus 1 1/2 zoll. Brettern	1	50	1	75	1	90	2	5	2	20	2	35
b. Aus 2 zoll. Brettern . . .	1	75	2	10	2	25	2	40	2	55	2	70
Einfache Lucken		31		37		39		41		43		46
Mit Oelanstrich		45		51		53		57		57		60
<i>Fenster pr. Stück mit Oelanstrich, für Vieh- und Pferdestände.</i>												
Mit 2 Scheiben	2	„	2	22	2	28	2	34	2	40	2	46
Mit 4 Scheiben	3	„	3	28	3	36	3	44	3	53	3	62
c. Pferdestände mit Lei- tern und Trögen pr. Pferd	5	14	6	17	6	60	7	03	7	46	7	88
<i>Fenster für Herbergen, Krüge etc. mit Winterfenster, mit Oelanstrich, pr. Lucht.</i>												
d. Mit 4 Scheiben	5	50	5	90	6	2	6	15	6	28	6	41
„ 6 „	9	50	10	40	10	68	10	96	11	24	11	53
<i>Fenster für Herrenhäuser, nicht unter 6 1/2' hoch 3 1/2' breit, pr. Lucht.</i>												
e. Mit 6 Scheiben	15	30	16	64	16	98	17	32	17	67	18	2
„ 8 „	20	„	21	75	22	19	22	59	23	9	23	55
<i>Tafelthüren (Flügelth. nicht unter 8 1/4' hoch 4 1/4' breit, pr. Lucht).</i>												
f. Einfache	8	35	9	62	10	„	10	35	10	75	11	13
Flügel	13	20	15	22	15	84	16	47	17	9	17	72

B. Holztheile

bei Stein-Bauten.

Holztheile bei Stein-Bauten, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.	20 ⁰ / ₀ Mat. 20 ⁰ / ₀ Arb.	40 ⁰ / ₀ Mat. 20 ⁰ / ₀ Arb.	60 ⁰ / ₀ Mat. 20 ⁰ / ₀ Arb.	80 ⁰ / ₀ Mat. 20 ⁰ / ₀ Arb.	100 ⁰ / ₀ Mat. 20 ⁰ / ₀ Arb.
--------------	---------------	--	--	--	--	---

I.

II.

III.

IV.

V.

Sparrenwerk. Mauerlatten, Streckbalken und Oberswellen,
pr. 1 Faden Gebäude-Länge.

Steildächer. Rundholz ohne Dachstuhl, 6 Fuss Sparrenweite.

	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
3 Faden Breite.	1	21	1	43	1	60	1	78	1	95	2	13
4 „ „	1	55	1	84	2	7	2	31	2	54	2	78
5 „ „	2	83	3	38	3	82	4	28	4	72	5	18
6 „ „	4	8	4	87	5	48	6	11	6	73	7	36
7 „ „	7	75	9	27	10	54	11	82	13	10	14	38

Bekantete Balken ohne Stuhl, 6 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden
des Gebäudes.

4 Faden Breite.	4	22	5	5	5	32	5	60	5	87	6	14
5 „ „	5	88	6	83	7	31	7	80	8	28	8	76
6 „ „	7	61	9	10	9	79	10	45	11	12	11	81
7 „ „	8	71	10	44	11	20	11	95	12	71	13	47
8 „ „	10	21	12	23	13	12	14	15	15	11	16	7

Bekantete Balken ohne Stuhl, 4 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden
des Gebäudes.

4 Faden Breite.	5	81	6	96	7	33	7	72	8	9	8	47
5 „ „	8	30	9	95	10	75	11	37	12	7	12	78
6 „ „	10	60	12	70	13	67	14	62	15	57	16	55
7 „ „	12	27	14	71	15	79	16	87	17	95	19	3

*Bekantete Balken mit Dachstuhl, 4 Fuss Sparrenweite, Steildächer,
pr. 1 Längenfaden.*

Bezeichnung.	Normal-Tarif.		20 ^o / _o Mat. 20 ^o / _o Arb.		40 ^o / _o Mat. 20 ^o / _o Arb.		60 ^o / _o Mat. 20 ^o / _o Arb.		80 ^o / _o Mat. 20 ^o / _o Arb.		100 ^o / _o Mat. 20 ^o / _o Arb.	
			I.		II.		III.		IV.		V.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
5 Faden Breite.	9	86	11	81	12	61	13	42	14	22	15	3
6 „ „	12	42	14	88	15	96	17	2	18	10	19	18
7 „ „	14	9	16	89	18	8	19	27	20	46	21	66
8 „ „	16	33	19	57	21	7	22	56	24	6	25	56
9 „ „	17	75	21	32	22	92	24	55	26	19	27	83

*Bekantetes Sparrenwerh ohne Strecken mit Kreuzbänder, 6 Fuss Sparrenweite,
pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.*

4 Faden Breite.	5	52	6	29	6	49	6	68	6	88	7	8
5 „ „	6	52	7	50	7	77	8	5	8	32	8	60
6 „ „	7	50	8	67	9	3	9	39	9	75	10	11
7 „ „	8	50	9	87	10	32	10	76	11	21	11	66
8 „ „	9	98	11	63	12	26	12	90	13	53	14	17

*Sparrenwerh ohne Streckbalken mit Kreuzbändern, 4 Fuss Sparrenweite,
pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.*

4 Faden Breite.	8	2	9	14	9	42	9	70	9	98	10	26
5 „ „	9	48	10	89	11	29	11	68	12	8	12	48
6 „ „	10	90	12	60	13	11	13	62	14	13	14	64
7 „ „	12	19	14	14	14	80	15	46	16	12	16	79
8 „ „	14	55	16	97	17	88	18	79	19	70	20	62

*Sparrenwerh mit Streckbalken und Stuhl für Flachdächer, 4 Fuss Sparrenweite,
pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.*

4 Faden Breite.	5	63	6	74	7	11	7	48	7	85	8	23
5 „ „	7	91	9	48	10	16	10	86	11	54	12	24
6 „ „	11	„	13	18	14	18	15	17	16	17	17	17
7 „ „	11	90	14	26	15	26	16	26	17	26	18	26
8 „ „	13	74	16	46	17	70	18	93	20	16	21	40
9 „ „	15	83	18	98	20	49	22	„	23	51	25	3
10 „ „	18	77	22	50	24	46	26	42	28	38	30	35

Diverse pr. Stück berechnet.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.	20 ^o / _o Mat.	40 ^o / _o Mat.	60 ^o / _o Mat.	80 ^o / _o Mat.	100 ^o / _o Mat.
		20 ^o / _o Arb.	20 ^o / _o Arb.	20 ^o / _o Arb.	20 ^o / _o Arb.	20 ^o / _o Arb.
		I.	II.	III.	IV.	V.

Thore, Pforten, Thüren und Lucken.

Bezeichnung.	R.		K.		R.		K.		R.		K.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
<i>hoch</i> Grosses Thor 12' breit 8' hoch <i>breit</i>	6	75	8	4	8	70	9	37	10	3	10	70
Mit Oelanstrich	10	95	12	24	12	90	13	57	14	23	14	90
Pforte 8' hoch, 7' breit	4	29	5	10	5	48	5	87	6	25	6	65
Mit Oelanstrich	6	96	7	77	8	15	8	54	8	92	9	32
<i>a.</i> Leistenthür 6 ¹ / ₂ ', 3 ¹ / ₂ '	2	59	3	9	3	30	3	50	3	71	3	92
Mit Oelanstrich	3	94	4	44	4	65	4	85	5	6	5	27
Thüren 8', 4', mit zolli- gen Brettern gefüttert	4	36	5	17	5	55	5	93	6	32	6	71
Mit Oelanstrich	6	6	6	87	7	25	7	63	8	2	8	41
Einfache Lucke	„	78	„	93	„	98	1	3	1	8	1	14
Mit Oelanstrich	1	22	1	37	1	42	1	47	1	52	1	58

Fenster werden nur mit Oelanstrich angenommen, für Wohnhäuser
mit Winterfenster, pr. Lucht.

<i>b.</i> Stallfenster 1 ¹ / ₂ ', 3' mit 2 Scheiben	2	91	3	20	3	27	3	34	3	41	3	43
Stallfenster mit 4 Schei- ben 3' hoch, 3' breit	4	2	4	42	4	54	4	66	4	79	4	92
Für Herbergen, Krüge etc. Mit 4 Scheiben	6	78	7	33	7	49	7	66	7	83	8	„

Da bei der Kostenberechnung von Herbergenfenstern mit 6 Scheiben, und Herrenhausfenstern mit 6 und 8 Scheiben — bei den Holzbauten Einsatzschlängen in Anschlag gebracht worden, und diese sich mit den Mauerschlängen compensiren, — so sind bei Steinbauten die Kosten denen der Holzbauten gleich zu setzen. Dasselbe gilt für einfache Tafel- und Flügelthüren.

Dächer pr. Faden Grundfläche nebst Zuschlag.

Gattung der Dächer.	Normal-Tarif.		20% Zuschlag.		40% Zuschlag.		60% Zuschlag.		80% Zuschlag.		100% Zuschlag.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
<i>Steildächer:</i>												
<i>Pergel</i>	1	39	1	66	1	82	1	98	2	14	2	29
<i>Stroh</i>	2	17	2	27	2	32	2	37	2	42	2	47
<i>Bretter</i>	1	88	2	22	2	48	2	75	3	01	3	28
<i>Schindel</i>	2	17	2	22	2	27	2	32	2	37	2	42
<i>Dachpf. ohne Unterlage</i>	2	46	2	56	2	61	2	67	2	73	2	79
<i>Dachpfannen auf Strohpuppen oder Kalk .</i>	2	89	3	01	3	06	3	12	3	18	3	24
<i>Dachpf. auf Brettern</i>	4	19	4	60	4	89	5	18	5	47	5	76
<i>Flachdächer:</i>												
<i>Pappe</i>	3	56	3	79	3	98	4	17	4	36	4	55
<i>Eisenblech nebst Oel-anstrich</i>	7	03	7	29	7	35	7	41	7	48	7	54